

- Alexómetros de dos puntas M.Duro hasta 1500 mm y profundidad 2 metros Carbide
- Patentes UA99686, UA145316
- De reloj, digital ó Computerizado comparadores (incluidos)
- Transmisión de datos Largo alcance Wireless, Wireless HID or USB HID como teclado virtual con todo tipo de dispositivos windows, IOS, android, Mac
- Certificado de calibración incluido (ISO17025 (Ilac MRA))

DOWNLOAD APP



WIRELESS CONNECTION TO MDS APP



FREE SOFTWARE



Hasta
0
1500MM

Item No*	Rango	Profundidad	Recorrido Varilla	Contac. M.Duro	DIAL	DIGITAL	COMPUTERIZADO														
					res.10 μm *X - 1	res. 1 μm *X - 8	res.0.1 μm *X - 7	Preset	Pasa / No Pasa	Max/Min	Formula	Temporizador	Correcc. Lineal	Fecha Calibración	Correc. Tempera	Estado Conexión	Batería recargab	Memoria	Wireless	USB	Color Display
					Precisión																
	mm	mm	mm		μm	μm	μm														
132010X00	6-10	45		•	±8	±3	±3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Carpetas / 2000 val	Largo alcance / HID	USB HID / Update firmware	Táctil 1.54"
132018X00	10-18	100		•	±8	±3	±3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
132050X00	18-50	150	1,5	•	±12	±3	±3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
132050X11		500		•	±12	±3	±3	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132050X22		1000		•	±12	±3	±3	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132050X44		2000		•	±12	±3	±3	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132160X00	50-160	300	4	•	±15	±3	±3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
132160X11		500		•	±15	±3	±3	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132160X22		1000		•	±15	±3	±3	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132160X44		2000		•	±15	±3	±3	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132250X00	160-250	400	4	•	±15	±5	±5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
132250X22		1000		•	±15	±5	±5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132250X44		2000		•	±15	±5	±5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132450X00	250-450	440	6	•	±22	±8	±8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
132450X22		1000		•	±22	±8	±8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132450X44		2000		•	±22	±8	±8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132900X00	400-1000	440	8	•	±30	±12	±12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
132200X22		1000		•	±30	±12	±12	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132900X44		2000		•	±30	±12	±12	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
132951X00		130-1500		440	•	±25	±8	±8	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
SETS																					
132160X00	18-160			•	±15	±3	±3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
132450X00	18-450			•	±22	±8	±8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
132990X00	6-1000			•	±30	±12	±12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•