

- Medición del centro entre centros de agujeros
- Digital IP54 / IP67
- Certificado de calibración incluido (ISO17025 (Ilac MRA))



Item No	Rango		Resolución	Precisión	Fuerza	Protección	Preset	Pasa / No Pasa	Max/Min	Formula	Temporizador	Corrector temperatura	Corrector Lineal	fecha calibración	Estado Conexión	Batería recargab	Memoria	Wireless	USB	Display		
	mm	inch	mm	µm	N																	
CALIBRE DIGITAL DISTANCIA ENTRE CENTROS IP54																						
141730155	20-170	0.8-6.8"	0,005	±30	-	IP54														9 mm digit		
141730205	20-220	0.8-8.8"		±30																		
141730305	20-320	0.8-12.8"		±30																		
CALIBRE DIGITAL DISTANCIA ENTRE CENTROS IP67																						
141730153	20-170	0.8-6.8"	0,01	±30	IP67		•													Swiss 11 mm digit		
141730154	20-170	0.8-6.8"		±30			•														•	
141730203	20-220	0.8-8.8"		±30			•														•	
141730204	20-220	0.8-8.8"	0,01	±30	IP67		•													Swiss 11 mm digit		
141730303	20-320	0.8-12.8"		±30			•														•	
141730304	20-320	0.8-12.8"		±30			•														•	
141730157	20-170	0.8-6.8"	0,005	±20	1-20	IP54	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Carpetas / 2000 val Largo alcance / HUD USB HUD / Update Táctil 1,54"		
141730207	20-220	0.8-8.8"		±25			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
141270307	20-320	0.8-12.8"		±25			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•

CALIBRE OFFSET



Item No	Rango	Patas		Resolución	Precisión	Fuerza	Protección	Preset	Pasa / No Pasa	Max/Min	Formula	Temporizador	Corrector temperaturap	Corrección Lineal	Fecha Calibración	estado conexión	batería recargable	Memoria	Wireless	USB	Display
		Móvil	Fija																		
	mm	mm	mm	mm	µm	N															
CALIBRE DIGITAL OFFSET IP54																					
141740155	0-150	110	40	0,005	±30		IP54														9 mm
141740305	0-300	130	60		±40																
CALIBRE DIGITAL OFFSET IP67																					
141740153	0-150	110	40	0,01	±30		IP67	•													Swiss
141740303	0-300	130	60		±40			•													
											</										