

- Alta Precisión hasta $\pm 2\mu\text{m}$ (2 veces mejor que DIN 863-1))
- Cabezal de fricción
- Opcional con eje no giratorio
- Funciones: mm/inch, origie, espera
- Carcasa aluminio con protección IP65
- Incluye calibre de calibración (ISO17025 (Ilac MRA))



Opción NO-GIRATORIO



OPCION DOBLE Rango 0-50 / 50-100



Item No	Rango		Resolución	Precisión	No-Giratorio	Anvil D	Protección	mm/inch	ABS/INC	HOLD
	mm	inch								
110180254	0-25	0-1"	0,001	±2		6.5	IP65	•	•	•
110180504	25-50	1-2"		±2				•	•	•
110180754	50-75	2-3"		±2				•	•	•
110181004	75-100	3-4"		±3				•	•	•
110181254	100-125	4-5"		±4				•	•	•
110181504	125-150	5-6"		±4				•	•	•
OPCION EJE NO GIRATORIO										
110170254	0-25	0-1"	0,001	±2	•	7.5	IP65	•	•	•
110170504	25-50	1-2"		±2	•			•	•	•
OPCION DOBLE RANGO										
110180514	0-50	0-2"	0,001	±3		6.5	IP65	•	•	•
110181014	50-100	2-4"		±4				•	•	•