

- Rango de medición hasta 4000 mm (160 pulgadas)
- Digital IP65 ó Computerizado **MICS**
- WIRELESS HID & USB HID transferencia datos a cualquier dispositivo Windows, Linux, Android, macOS app como teclado virtual
- Certificado de calibración incluido (ISO17025 (Ilac MRA))

**WIRELESS HID CONNECTION**  
KEYBOARD MODE  
android LINUX Windows macOS iOS

**WIRELESS CONNECTION TO MDS APP**  
**FREE SOFTWARE**  
Windows iOS android

**USB HID CONNECTION**  
KEYBOARD MODE  
macOS Windows android LINUX



PAT.US99686

Item No	Rango		Resolución	Precisión	Tubo Diam	Extensiones	Protección	Preset	Pasa / No Pasa	Max/Min	Formula	Temporizador	Correc. Lineal	Fecha Calibración	Correc. Tempera	Estado Conexión	Batería recargab	Memoria Wireless	USB	Color Display	
	mm	inch	mm	µm	mm	mm															
<b>SUB-MICRON COMPUTERIZADO IP65</b>																					
133800100	125-1000	5-40"	0.001	±15	22	25, 50 (2pcs), 100 (2pcs), 200, 400 (2pcs)	IP65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Carpetas / 2000 val	LARGO alcance / HID	USB HID / Update	Táctil 1.54"
133800150	125-1500	5-60"		±15		25, 50 (2pcs), 100 (2pcs), 200, 400 (2pcs)															
133800200	125-2100	5-84"		±20		25, 50 (2pcs), 100 (2pcs), 200 (2pcs), 400 (3pcs)															
133800300	125-3000	5-120"		±30		25, 50 (2pcs), 100 (2pcs), 200 (3pcs), 400 (5pcs)															
133800400	125-4000	5-160"		±40		25, 50 (2pcs), 100 (2pcs), 200 (2pcs), 400 (8pcs)															