

- Rango de medición hasta 4000 mm (160 pulgadas)
- Digital IP65 ó Computerizado **MICS**
- WIRELESS HID & USB HID transferencia datos a cualquier dispositivo Windows, Linux, Android, macOS app como teclado virtual
- Certificado de calibración incluido (ISO17025 (Ilac MRA)



Item No	Rango		Resolución	Precisión	Tubo Diam	Extensiones	Protección	Preset	Pasa / No Pasa	Max/Min	Formulas	Temporizador	Correcc. Lineal	Fecha Calibración	Correc. Tempora	Estado Conexión	Batería recargab	Memoria	Wireless	USB	Color Display			
	mm	inch																				mm	µm	mm
<b>DIGITAL IP65</b>																								
<b>133800102</b>	125-1000	5-40"	0,001	±20	22	25, 50 (2pcs), 100, 200, 400	IP65	•																
<b>133800152</b>	125-1500	5-60"		±25		25, 50 (2pcs), 100 (2pcs), 200, 400 (2pcs)		•																
<b>133800202</b>	125-2100	5-84"		±30		25, 50 (2pcs), 100 (2pcs), 200 (2pcs), 400 (3pcs)		•																
<b>133800302</b>	125-3000	5-120"		±40		25, 50 (2pcs), 100 (2pcs), 200 (3pcs), 400 (5pcs)		•																
<b>133800402</b>	125-4000	5-160"		±50		25, 50 (2pcs), 100 (2pcs), 200 (2pcs), 400 (8pcs)																		